



POMPE À CARBURANT TOKHEIM QUANTIUM™ 210



Plus complexe qu'elle ne paraît

Pompe compacte qui ne sacrifie pas pour autant la performance, la pompe à carburant Tokheim Quantum™ 210 offre puissance, haute vitesse et choix. Suffisamment petite pour se faire discrète, elle fait pourtant une grande différence.

La pompe Quantum 210 est idéale pour les entreprises à parc de véhicules et toutes les petites stations-services qui doivent fournir deux carburants à partir d'un même site. En raison de sa petite taille, la pompe s'installe aisément sur n'importe quel parvis ou environnement de parc, sans compromettre néanmoins en performance et avec une vitesse de remplissage du carburant pouvant aller jusqu'à 130 l/min.

Pompe à carburant Tokheim Quantum 210

Spéciale mais modeste

La pompe Quantum 210 a plus d'options de configuration que le modèle Quantum 110 plus petit, avec la possibilité de distribuer deux types de carburants, en plus d'un système de gestion des tuyaux propre et simple qui agrémente parfaitement l'empreinte compacte de la pompe. Personnalisez ce modèle aux couleurs de votre entreprise à l'aide de graphiques sur mesure qui sauront mettre en avant tout l'éclat de votre marque.

Grades disponibles : 2

Pistolets disponibles : Jusqu'à 2

Débits disponibles : 40, 80, commutation 40/80, 130 l/min

Gestion du pistolet : Crochet (standard), Mât sur ressort (en option)

Étendue du pistolet : 3,8m (crochet), 4m (mât sur ressort)

Orientation de la pompe : Îlot

Options d'affichage : 6-6-4 LCD (standard), 7-7-5 (en option)

Récupération des vapeurs : Boucle ouvert et auto-étalonnage

Compensation automatique de la température : Disponible en option

Type de pompe : TQP-RS, TQP-HS (haute vitesse)

AdBlue® Configuration : Non disponible

GPL Configurations : Oui

Personnalisation : Oui

Résistance à la corrosion : Catégorie de corrosion jusqu'à C5-M

Conforme à la norme ISO 12944-2:1998 (exploitation complète dans un environnement C5-M qui peut nécessiter des options de traitement supplémentaires)

Température d'exploitation : -25c à +55c Humidité relative : 5-95%

Dimensions : 673 mm x 427mm x 1570mm (à l'exclusion



Pour plus d'informations, merci de visiter notre site www.tsg-solutions.ch, nous envoyer un e-mail à info.ch@tsg-solutions.com ou nous appeler au **+41 (0)26 460 51 11**.