



EROGATORE DI CARBURANTI TOKHEIM QUANTIUM™ 110



Mai giudicare un libro dalla copertina

Abbiamo le prove. Presentiamo l'erogatore di carburante Tokheim Quantum™ 110; così efficiente e affidabile nel suo lavoro che non ti accorgerai della sua presenza. Eppure c'è. Ed è eccezionale.

L'erogatore di carburante Quantum 110 è stato progettato con un elevato livello di funzionalità, per supportare dai più piccoli siti di vendita al dettaglio alle flotte commerciali. Piccolo, ma per nulla un "giocatore" dalle prestazioni limitate, questo modello di erogatore è in grado di fornire carburante ad alta velocità senza impattare sullo spazio, permettendo di sfruttare al meglio il vostro ambiente.

Erogatore di carburante Tokheim Quantum 110

Compatto ma potente

L'erogatore di carburante Quantum 110 è dotato di una pistola di serie, con la possibilità di passare a due pistole per supportare il rifornimento non simultaneo su due lati (solo carburante diesel VHS). I tubi flessibili risultano puliti e ordinati grazie alla tecnologia opzionale "albero a molla" che supporta un'esperienza di rifornimento facile e piacevole. Grazie alla livrea personalizzabile, questo erogatore può essere brandizzato con il vostro marchio.

Prodotti disponibili: 1

Pistole disponibili: 1 (2 supportato Altissima portata in modalità alternata)

Portate disponibili: 40, 80 o 130 LPM

Opzioni tubo: gancio (standard), albero a molla (opzionale)

Lunghezza del tubo: 3,8 m (gancio), 4 m (albero a molla)

Orientamento dell'erogatore: isola

Display disponibili: 6-6-4 LCD (standard), 7-7-5 (opzionale)

Recupero del vapore: sì (solo senza piombo)

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come opzione

Tipo di pompa: TQP-RS, TQP-HS (per operazioni a velocità più alte)

Configurazioni AdBlue®: sì

Configurazioni GPL: sì

Livrea personalizzata: sì

Resistenza alla corrosione: funzionamento fino alla categoria di corrosione C5-M ISO 12944-2:1998 di serie (il funzionamento completo in un ambiente C5-M può richiedere ulteriori opzioni di trattamento)

Condizioni ambientali: da -25°C a +55°C

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 509mm (Lung) x 427mm (Larg) x 1471mm (Alt)



Per ulteriori informazioni, visitare il sito web tsg-solutions.com/it