



EROGATORE DI CARBURANTE TOKHEIM QUANTIUM™ 510M FHR



Ridefinizione della modularità

Modulare, affidabile e sicuro. Questa è la descrizione perfetta dell'erogatore di carburante Tokheim Quantum™ 510M con tubo a retraibilità completa (FHR). È impressionante. È potente. È l'eccellenza dell'ingegneristica.

L'erogatore di carburante Quantum 510M FHR è stato progettato pensando alla modularità che consente di progettare la soluzione perfetta per il vostro piazzale. Costruito con componenti comprovati sul campo e di alta qualità, l'erogatore di carburante Quantum 510M FHR offre maggiore sicurezza per il futuro e minore necessità di manutenzione. Grazie all'innovativa testata, offre la possibilità di sfruttare un maggiore impatto dei media per un incremento delle vendite.

Erogatore di carburante Tokheim Quantum 510M FHR

Si distingue dalla massa

L'erogatore di carburante Quantum 510M FHR è stato progettato con lo stesso design del predecessore, il Quantum 510, ma con l'ulteriore vantaggio di una testata dell'erogatore più grande che consente un facile upgrade da display LCD a VGA. I tubi, completamente retraibili, consentono ai responsabili del sito di mantenere un piazzale elegante, professionale e ordinato, migliorando al contempo l'esperienza di rifornimento del cliente.

Prodotti disponibili: 1-5

Pistole disponibili: 1-10

Portate disponibili: 40, 80, 40/80 (doppia velocità) o 130 LPM

Opzioni del tubo: retraibilità completa del tubo

Portata dell'ugello: 4,2m

Orientamento dell'erogatore: corsia (uno o due lati)

Opzioni di visualizzazione: 6-6-4 LCD, 7-7-5 LCD, 17" VGA Media Screen*

Recupero del vapore: ciclo aperto, autocalibrante

Compensazione automatica della temperatura: disponibile come opzione

Tipo di pompa: pompa a palette (TQP-RS)

Confi gurazioni AdBlue®: fi no a 4 pistole, autonomi e combinati

Liveira personalizzata: adattata alle esigenze del cliente

Resistenza alla corrosione: funzionamento fi no alla categoria di corrosione C5-M ISO 12944-2:1998 di serie (il funzionamento completo in un ambiente C5-M può richiedere ulteriori opzioni di trattamento)

Temperatura di esercizio: da -25°C a +55°C

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 1551mm (Lung) x 520mm (Larg) x 1781mm (Alt), modello 3-6-3

Opzioni dell'erogatore: ampia gamma disponibile



Per ulteriori informazioni, visitare il sito web tsg-solutions.com/it

*Tokheim T-media™ disponibile come opzione.