



DISTRIBUTEUR DE CARBURANT TOKHEIM QUANTIUM™ 510M FHR



Redéfinir la modularité

Modulaire, évolutif et fiable. Il s'agit de la description idéale du distributeur de carburant Tokheim Quantum™ 510M avec enrouleur de flexible. Il représente l'excellence en matière d'ingénierie.

Le distributeur de carburant Quantum 510M a été conçu pour être modulaire et personnalisable, afin de vous permettre de concevoir la solution idéale pour votre station-service. Construit à partir de composants éprouvés de haute qualité, le distributeur de carburant Quantum 510M offre un coût total de possession réduit, une plus grande maintenabilité et des possibilités d'évolutions importantes. Grâce à son large écran multimédia de 17", il n'aura jamais été aussi simple de mesurer l'impact d'un affichage promotionnel pour stimuler les ventes.

Distributeur de carburant Tokheim Quantum 510M

Distinguez-vous de la concurrence

Le distributeur de carburant Quantum 510M a été conçu pour offrir les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, le Quantum 510, mais avec une tête calculateur élargie en standard et un automate centré. Les flexibles sont entièrement intégrés dans l'appareil grâce aux enrouleurs; la longueur des flexibles permet aux utilisateurs de faire le plein de carburant quel que soit l'emplacement du réservoir du véhicule.

Produits disponibles : 1 à 5

Pistolets disponibles : 1 à 10

Débits disponibles : 40, 80, 40/80 (deux vitesses) ou 130 LPM

Gestion de flexible : flexible à rétraction complète

Longueur du flexible : 4,2 m

Orientation des pistolets : vers la piste, simple ou double face

Options d'affichage : 6-6-4 LCD, 7-7-5 LCD, écran média VGA 17"

Récupération des vapeurs : boucle ouverte, auto-étalonnage

Type de pompe : Pompe à palettes

Configurations AdBlue® : jusqu'à 4 pistolets, autonome et combo

Habillage personnalisée : adapté aux besoins des clients

Résistance à la corrosion : jusqu'à C5-M, catégorie de corrosion ISO 12944-2:1998 en série (en zones côtière et maritime à salinité élevée peut exiger des options de traitement supplémentaires option Marina)

Température de fonctionnement : -25°C à +55°C

Humidité relative : 5 à 95 %

Dimensions : 1944mm (L) x 520mm (l) x 1781mm (H), modèle 4-8-4

Large gamme d'options



Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site tokheim.com.