

Quantium 410

Erogatore di Carburante



Il Quantum 410 è l'erogatore multiprodotto globale Tokheim nel modello a forma di H. Il design a "braccio flessibile", perfettamente ergonomico, permette una grande facilità di accesso ed uso. La migliore qualità ed efficacia sono garanzia di maggiore durata di funzionamento e quindi di maggiore affidabilità per i vostri clienti. L'erogatore Q410 racchiude tutte le caratteristiche della qualità Tokheim ed è dotato dei componenti più solidi e innovativi per garantire il successo del vostro business.

“La qualità e affidabilità dell'erogatore si basano sui dati di vita utile raccolti in tempo reale su più di 40mila stazioni di servizio direttamente assistite dalle nostre sedi locali.”

Quantium 410 nel dettaglio

Calcolatore

Il calcolatore TQC gestisce facilmente le comunicazioni. Potete scegliere fra il display LCD standard e lo schermo ad alta risoluzione da 17 pollici per un maggiore ritorno d'investimento.

Idraulica

Il cuore dei nostri erogatori è costituito da una serie di componenti di alta qualità che assicurano prestazioni di lunga durata. La deriva minima del misuratore TQM e la solida pompa TQP garantiscono la massima precisione di erogazione.

Tubazioni

Il Q410 garantisce una grande facilità di erogazione ai vostri clienti. Fino a 4 metri di tubazione retrattile per garantire un'erogazione veloce e agevole. Un'attenta analisi assicura, giorno dopo giorno, la massima operatività con il minimo sforzo.

Pagamento

Il terminale di pagamento esterno Tokheim Crypto VGA è costituito da un touchscreen con pinpad integrata. Consente di ampliare le vostre opzioni di distribuzione, rende il vostro punto vendita più sicuro, riduce il rischio di fuga del cliente e contribuisce sostanzialmente ad aumentare i profitti.



La Nostra Gamma di Erogatori



**Quantium
110**

Erogatore di livello base, a tubazione doppia o singola, monoprodotto, eroga un solo tipo di carburante anche ad alta portata.



**Quantium
210**

Erogatore di livello base, con maggiori opzioni e flessibilità rispetto al Q110. Il Q210 è in grado di erogare fino a due prodotti ed è disponibile nei modelli a tubazione singola o doppia.



**Quantium
310**

Design flessibile con modelli mono, doppio o multiprodotto. Il sistema di richiamo a molla della tubazione ne facilita l'utilizzo da parte del cliente.




**Quantium
410**

L'erogatore multiprodotto a forma di H con braccio flessibile ed una gamma completa di opzioni di pagamento e di possibili upgrade.




**Quantium
510**

Il nostro erogatore multiprodotto di punta con arrotolatore dal design funzionale, che presenta una vasta e completa gamma di opzioni di pagamento e di possibili upgrade.




Meno manutenzione, meno problemi

Gli erogatori Quantum Tokheim sono stati testati singolarmente per garantire un minor numero di interventi di manutenzione rispetto a qualsiasi altra pompa fornita ed installata nel settore. Maggiore autonomia uguale migliori prestazioni. I vostri clienti potranno contare sulle vostre stazioni di servizio per un'erogazione migliore e più veloce.



Comparazione deriva TQM oltre 12m litri



Massima precisione, minima deriva

Il misuratore TQM presenta prestazioni con scarti minimi sull'arco della vita dell'erogatore, riducendo al minimo le perdite di carburante per i nostri clienti. La sua solidità garantisce prestazioni inalterate anche nelle più difficili condizioni e con un'ampia gamma di carburanti.



Quantum 410

Specifiche Tecniche*

Modelli base

- Portata standard (40 l./min)
- Alta portata (80 l./min)
- Altissima portata (130 l./min)
- Modelli satellite
- Modelli monofronte e bifronte
- Combinati portata standard-alta portata
- Combinati portata standard-altissima portata
- Predisposizione forche muletto per un'installazione più sicura
- Testata elettronica con schermo VGA 17"

La portata dipende dal modello, dal layout, dall'altitudine, dalla temperatura ambiente e dalle opzioni selezionate.

Caratteristiche opzionali

- Controllo elettronico del Recupero vapori (ECVR)
- Sistema brevettato Tokheim di Auto-Taratura del Recupero vapori - ECVR-SCS (incluso monitoraggio e sistema di Auto-Taratura)
- Diversi tipi di connessioni delle tubazioni del recupero vapori
- Compensazione automatica della temperatura

- Taratura elettronica
- Interruttore generale di sicurezza
- Interruttore di programmazione
- Motore monofase
- Pulsanti o tastierino di preselezione delle funzioni
- Visualizzazione prezzo unitario per prodotto
- Spie di indicazione prodotto
- Altoparlante (suono unidirezionale)
- Telecomando IR compatibile
- Connessione interruttore
- Scheda SD per backup dati calcolatore
- Totalizzatori meccanici sul misuratore
- Totalizzatori elettromeccanici amagnetici (mono e bifronte)
- Vasta gamma di pistole
- Selezione di portata 40/80 l./min.
- Carter filtro esterno per pompa TQP-RS
- Molteplici opzioni aspirazione idraulica
- Filtro acqua supplementare
- Sgocciolatoio
- Ampia gamma di collegamenti flessibili di acciaio inox per facilitare l'installazione
- Pompe sommerse
- Controbase
- Globo spia
- Connessione satellite (mono o bifronte)


- A norma E85
- Giunti antistrappo
- Kit basse temperature
- Soluzioni di pagamento integrate per i diversi tipi di mercato
- Coperchio parte idraulica tipo wafer di acciaio inox
- Varie soluzioni di rivestimento di acciaio inox
- Verniciatura personalizzata dell'erogatore
- Rilevamento impatto ed incendio
- Testata elettronica con schermo VGA 17"
- Prevenzione furto carburante

Questo elenco comprende solo le caratteristiche e le opzioni principali. Per ulteriori dettagli sulle opzioni disponibili contattate i rappresentanti locali Tokheim.

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente: da -25°C a +55°C
- Clima freddo: da -40°C a +55°C (optional)
- Temperatura del fluido: da -25°C a +25°C
- Viscosità del fluido: <10⁻⁴ m²/s
- Umidità relativa: dal 5% al 95%
- Altitudine: dal livello del mare a 2.000 m

Tokheim nel Mondo



Contatti

Direzione Generale
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim Sofitam Italia s.r.l.

Strada Provinciale 26, Km 10+800
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
Tel: +39 0141 20 38 200
Fax: +39 0141 20 38 222

Informazioni supplementari

Per informazioni supplementari e contatti nazionali specifici, consultate il nostro sito web www.tokheim.com o inviate una mail all'indirizzo info@asti.tokheim.com.

*Tokheim si riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi specifica dei prodotti, nonché il presente documento, in ragione dei continui miglioramenti ed aggiornamenti dei propri prodotti in linea con l'evoluzione del mercato e delle normative.